VIRTUVES IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

NPK.	Iekārtas nosaukums, apraksts	Jauda (kW)	Jauda (fāzes)	Izmēri	Skaits
1	Svari elektroniskie ar celtspēju līdz 150 kg. Taras noņemšanas funkcija.	x	1	x	1
2	Skapis apkopējas inventāram, izgatavotsno 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pulvera krāsu ar strapsienu un aķīšiem vienā pusē un plauktiem otrā pusē. .	x	x	1800x800x490	1
	01. Nolikava				
	Balsti	x	x	1800	4
3	Saliekamie plaukti	x	x	1270x500	5
4	Saliekamie plaukti	x	x	970x500	5
	Plastmasa pamatne balstiem	x	x	x	8
5	Leduskapis 350L / saldētava 350L no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari. Temperatūras režīms leduskapī -2/+ 8, saldētavā -10 /-025C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru, plastificētiem plauktiem, maksimālā temperatūra telpā +43. Le	1.14	1	740x815x2085	1
6	Leduskapis 350L; ledskapis 350L no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari. Temperatūras režīms leduskapī -2/+ 8 ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru ,plastificētiem plauktiem , maksimālā temperatūra telpā +43. Leduskapis ir slēdzasm	0.48	1	740x815x2085	1
	Aukstumu agregāts "OPTYMA plus" , P = 1.13 kW, 230 V, 50 Hz, trokšņa limenis 30.0 dB(A)	1.13	1	x	1
	Aukstumu agregāts "OPTYMA plus" , P = 0.98 kW, 230 V, 50 Hz, trokšņa limenis 30.0 dB(A)	0.98	1	x	1
7	Paliknis ar 300kg celtspēju AJ	x	x	800x600x145	2
	02. Dārzeņu pirmapstrāde				
8	Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni labā pusē, plauktu malu aizmugurē . (maisītājs/ sif.)	x	x	900x600x850	1
9	Kartupeļu mizojamā mašīna ar stativu un gremzdu savācējtvertni ar nerūsējošā terauda filtru. Kapacitāte 10kg/reizē vai 300kg/h. Abrazīvs disks un mizošanas tvertnes iekšējās sānu malas. Drošības mikrosledzis vākam. Vākā paceļams caurspīdīgs vāciņš vieg	1	3	470x775x1050	1

NPK.		Jauda (kW)	Jauda (fāzes)	Izmēri	Skaits
10	Galds no nerūsējošā terauda ar bortiņu aizmugurē .	x	x	650x700x700	1
11	Dārzeņu griezējs, aizsardzības sistēma, hermētiski nolēgts motors, ražība 250 - 400kg/h. Lielā piltuvē (139 cm2 virsmas), kas domāta lielgabarīta dārzeņiem, piemēram, kāposti un selerijas.Cilindriskās piltuvē (ø 58 mm) domāta pārstrādei gariem vai sm	0.6	3	590x350x320	1
	Disks komplekts kubiņiem 10x10	x	x	x	1
	Disks komplekts kubiņiem 8x8	x	x	x	1
	Disks stienīšiem 8mm	x	x	x	1
	Disks kāpostiem 2mm	x	x	x	1
	Disks kāpostiem 1mm	x	x	x	1
	Disks rīve 5mm	x	x	x	1
	Disks rīve 3 mm	x	x	x	1
	Disks kartupeļu pankūkām	x	x	x	1
	Kubiņu disku tīrītājs	x	x	x	1
12	Ledusskapis ar nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari - 600 L,0/+10C ar elektronisku temperatūras displeju, ventilātoru, 3 plastificētiem plauktiem , maksimālā temperatūra telpā +43. Saldētava slēdzama.Saldētavas izolācijas biezums 75 mm.	0.41	1	740x715x2085	1
	03. Gaļas - zivju sagatavošanas zona				
13	Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.)	x	x	900x650x900	1
14	Gaļas maļamā mašīna TS 22 no nerūsējošā tērauda , ražība 300 kg st., pilns ungers (2 naži un 3 sieti).	1.1	3	430x250x480	1
15	Aukstais darba galds no nerūsējošā tērauda +2+15° C no n/t ar 6 atvilknēm (divas atvilknes kreisajā pusē, viena atvilkne virs agregāta un trīs atvilknes labajā pusē) , vienām durvīm ar bortiņu un boriņu	0.25	1	1260x650x900	1
16	Elektroniskie galda svari elektroniskie ar celtspēju līdz 15 kg. Nerūsēkošā tērauda platforma 215 x 340.	0.1	1	435 x 325 x 495	1

NPK.		Jauda (kW)	Jauda (fāzes)	Izmēri	Skaits
	O4. Aukstо ēdienu sagatavošanas zona				
17	Mikseris universālais ar 3 ātrumiem, taimeri, v=30l. Termiski apstrādāta rūdīta tērauda sakausējuma zobrati un vārpstas. Termiskās pārslodzes aizsardzība. Cieta ķetna korpuss. 15 min. taimeris. Komlektā ietilps lāpstiņa , slotiņa un āķis mīklas mīcīšan	0.75	3	655x568x1156	1
18	Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.)	x	x	900x650x900	1
19	Mikseris ar 6 pakāpju ātruma parslēdzēju, V=7 l. Komlektā:lāpstiņa, slotiņa un āķis mīklas mīcīšanai.	0.5	1	350x221x357	1
20	Aukstais darba galds no nerūsējošā tērauda +2+15° C no n/t ar 6 atvilknēm (divas atvilknes kreisajā pusē, viena atvilkne virs agregāta un trīs atvilknes labajā pusē) , vienām durvīms ar bortiņu un boriņu	0.25	1	1260x650x900	1
21	Elektroniskie galda svari elektroniskie ar celtspēju līdz 15 kg. Nerūsēkošā tērauda platforma 215 x 340.	0.1	1	435 x 325 x 495	1
22	Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu.	x	x	1700x500x900	1
	O5. Karsto ēdienu pagatavošanas zona				
23	Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.)	x	x	1000x700x900	1
24	Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu un bortiņu.	x	x	1100x700x900	1
25	Elektriskā konvekcijas krāsns ar 50 programmām ar konditorejas palpātēm:6x600x400 un 6x1/1GN ar boileri. Manuāls vadības panelis temperatūras un laika režīmiem, uzstādīšana. Konvekcijas krāsns - no nerūsējošā tērauda. Krāsns iekšpusē termoizolācija	11	3	847x771x782	1

NPK.		Jauda (kW)	Jauda (fāzes)	Izmēri	Skaits
	Slīdnes konditorejas palātēm 5 gab 600x400	x	x	x	1
	Rokas pulivizātors - mazgājamam šķidrumam konvekcijas krāsnij	x	x	x	1
	Mazgājamais šķidrums konvekcijas krāsnij 10 litri.	x	x	x	2
	Ūdens mīkstinātājs 8 litri	x	x	x	1
26	Paliknis konvekcijas krāsnij no nerūsējošā terauda AISI 304 ar sliedēm G/N paplātēm.	x	x	847x771x850	1
	Gastro trauki no nerūsējošā terauda .	x	x	530x325x40	6
	Gastro trauki no nerūsējošā terauda.	x	x	530x325x65	6
	Gastro trauki no nerūsējošā terauda .	x	x	530x325x100	2
	Gastro trauki no nerūsējošā terauda .	x	x	530x325x150	18
	Vāks G/N traukiem no nerūsējošā teraud.	x	x	530x325	6
	Gastro trauki - perforētie	x	x	530x325x100	3
	Konditorejas plāts 600x400 ar pārklājumu	x	x	600x400	4
	Konditorejas plāts 60x40; H=2.5mm; alumīnija	x	x	600x400x25	4
27	Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu un bortiņu.	x	x	500x700x900	1
28	Elektriskā panna ar paceļamo vāku, paceļamu - nolaižamu mehānismu , tilp.37 litri	5.4	3	700x600x900	1
29	Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu un bortiņu.	x	x	400x700x900	1
30	Elektriskā plīts ar 6 čuguna paceļamām sildvirsmām un izvelekamu paplāti zem sildvirsmām , regulatora rokturi. Plauktiņu apakšā.	18	3	1120x800x900	1
31	Tvaika nosūcējs ar grieztu stiprinājumu ar tauku filtriem un apgaismojumu	x	1	1200x1000x450	2
32	Tvaika nosūcējs ar grieztu stiprinājumu ar tauku filtriem un apgaismojumu	x	1	1400x1000x450	1
33	Rati no nerūsējošā terauda ar 2 plauktiem . Divi riteņi fiksējas.	x	x	800x500x935	2
	O6. Virtuves trauku mazgāšanas zona				
34	Galds no nerūsējošā terauda ar divām izlietnēm (700x600x450) pa vidu un bortiņu (sifonu)	x	x	1600x750x850	1
35	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju	x	x	x	1
36	Plaukts no nerūsējošā terauda.	x	x	300x200	1
37	Sastane no n/t ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā .Neizjaucamas konstrukcijas.	x	x	1000x500x1800	2

NPK.		Jauda (kW)	Jauda (fāzes)	Izmēri	Skaits
	07. Darbinieku garderobe				
38	Garderobes skapīts ar 2 sekcijām, no 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pulverkrāsu. Skapim: plaukti un āķi apģērbiem, atsevišķi slēdzama atslēga , regulējamām kājām , ventilācijas atverēm.	x	x	1800x800x490	2
39	Galda virsma no KSP ar 4 hromētām kājām.	x	x	800x800x750	1
40	Krēsli ar hromēru atzvelti un hromētām krēslu kājām.	x	x	x	4
	8.Veļas mazgātruve.				
41	Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.)	x	x	800x700x850	1
42	Skapītisno n/t ar veramām durvīm un plauktu pa vidu. Ķīmijas uzglabāšanai.	x	x	800x400x600	1
43	Veļas mazgājamā un veļas žāvējamā mašīna, liekamas viena virs otras. Veļas mazgājamā mašīna no nerūsējošā tērauda ar nerūsējošā tērauda tvertni, sausās veļas ietilpība: 114kg; centrēšanas apgriezieni: 1002 apgr./min.; G-faktors: 300; elektriskā apsilde;	36.5	3	880x972x2167	1
44	Gludināšanas galds; darba virsmas izmēri 1250x400; regulējams augstums; tvaika gludeklis 2kW ar tvaika ģenerators.	1.2	1	1250x400x950	1
45	Sastanes ar 4 plauktiem no nerūsējošā terauda , neizjaucamas konstrukcijas	x	x	900x500x1800	1
	Transports - montāža.				1

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ				13 – 039	
				IE	
			PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE	Stadija	Lapa	Merogs
IZSTR.	A.ZIEMEĻNIECE	17.10.2013.		TP	3	1:100
			VIRTUVES IEKĀRTU TEHNOLOĢIJA	JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158–R		