Ūdensapgādes aksonometriskā shēma

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

Ū1	Projektēj. dzeramā ūdensapgāde
T3	Projekt. karstais ūdensvads
T4	Projekt. karstais ūdensvads, cirkulācija
I-1	Roku mazgātne, kārtas numurs
V Iz-1	Virtuves izlietne, kārtas numurs
Tr-d50	Traps, izmērs mm
P-1	Klozetpods, kārtas numurs
VMM-1	Veļas mazgājamā mašīna, kārtas numurs
dn25	Caurules ārējais diametrs
⋈	Ventilis
H=0.15	Noslēgventiļu augstums no grīdas virsmas
	Krāns dušai ar klausuli
LK d15	Ūdens krāns apkopējai, diametrs 15mm

Ū1 dn20
zem riģipša griestiem
Ū1 dn20
montēt pie sienas
P-5 P-6 P-7 H=0.15
Ū1 dn20 Ū1 dn20
montēt pie sienas
TMM-6 H=0.50
T3 dn20
Ū1 dn20
montēt pie sienas
Termostatiskais jaucējvārsts
Ū1 dn20
montēt pie sienas
H=1.00 H=0.20
I-18 I-19 I-20
P-18 P-19 P-20
H=0.50
D-5
2.stāvs
H=0.15
zem riģipša griestiem
2243
Ū1 dn20
T3 dn20
d15
d15
Caurulvadus stiprināt pie esošām fīzēm
Ū1 dn25
T3 dn25
T4 dn20
Stiprināt pie griestiem
St. T3 -4 dn25
St. Ū1 -4 dn25
T3 dn20
Ū1 dn20
Termostatiskais jaucējkrāns
H=1.00
I-5 I-6 I-7
H=0.50
H=0.20
T3 dn20
Lk d15
d20
d15
balansējošais ventilis d15
3697
1.stāva griesti
d15
1965
d20
d15
St. T3 -3 dn25
St. Ū1 -3 dn25
Ū1 dn32
T3 dn32
T4 dn20
montēt pie griestiem
5086
d15
TRMM
H=0.58
Iz
H=0.50
Ū1 dn20
T3 dn20
iebūvēt sienā
2158
Ū1 dn20
T3 dn20
montēt pie sienas
Termostatiskais jaucējvārsts
Ū1 dn20
iebūvēt sienā
H=1.00
I-15 I-16 I-17
H=0.20
H=0.50
D-6
2.stāvs
montēt pie sienas
iebūvēt sienā
H=0.58
VI-3
P-15 P-16 P-17
H=0.50
H=0.15
Ū1 dn20
TMM-3
Ū1 dn20
T3 dn20
d15
d15
Lk d15
Ū1 dn32
T3 dn32
T4 dn20
montēt pie griestiem
Ū1 dn20
T3 dn20
Ū1 dn20
T3 dn20
iebūvēt sienā
Iz
H=0.58
9232
TMM-4
H=0.50
VI-4
T3 dn20
Ū1 dn20
montēt pie sienas
Termostatiskais jaucējkrāns
Ū1 dn20
H=1.00
H=0.15
P-12 P-13 P-14
I-12 I-13 I-14
H=0.20
H=0.50
D-5
2.stāvs
T3 dn20
Ū1 dn20
montēt pie sienas
St. Ū1 -2 dn25
St. T3 -2 dn25
d15
d15
9642
1.stāva griesti
d15
d20
d15
Ū1 dn20
T3 dn20
iebūvēt sienā
TRMM
H=0.50
Iz
H=0.50
2158
Ū1 dn20
T3 dn20
montēt pie sienas
balansējošais ventilis d15
Ū1 dn32
T3 dn32
T4 dn20
Stiprināt pie griestiem
Ū1 dn32
T3 dn32
T4 dn20
3847
Ū1 dn25
T3 dn25
T4 dn20
Stiprināt pie griestiem
Caurulvadus stiprināt pie esošām fīzēm
2191
d20
8661
2402
Ū1 dn32
T3 dn32
T4 dn20
Stiprināt pie griestiem
Ū1 dn32
Ū1 dn32
T3 dn32
T4 dn20
balansējošais ventilis d15
Ū1 dn32
Ū1 dn32
T3 dn32
Stiprināt pie griestiem
T3 dn20
Ū1 dn20
montēt pie sienas
Termostatiskais jaucējkrāns
Ū1 dn20
montēt pie sienas
H=1.00
I-9 I-10 I-11
H=0.20
H=0.50
H=0.58
P-9 P-10 P-11
D-4
VI-3
H=0.50
TMM-3
H=0.15
Ū1 dn20
2.stāvs
d15
d15
Lk d15
Demontēt esošo ūdens mērītāja mezglu
Pārcelt uz proj. uzskaites skapīti.
1.stāvs
Ū1 dn40
montēt grīdā
4342
Esošs ūdens ievads ēkā dn50
Uz virtuves karstā ūdensapgādi
Ūdens uzskaites skapītis
ar ūdens mērītājiem (skatīt ŪK-9)
Iebūvējams starpsienā
Esošs plākšņu siltummainis
Ū1 dn25
T3 dn25
pie griestiem
Ū1 dn25
T3 dn25
iebūvēt sienā
Ū1 dn25
T3 dn25
iebūvēt sienā
H=0.58
I-23
H=0.58
I-0
H=0.40
VMM
Ū1 dn20
T3 dn20
Ū1 dn20
T3 dn20
iebūvēt sienā
d20
iebūvēt sienā
Ū1 dn20
T3 dn20
D-3
H=0.58
I-8
P-8
Ū1 dn20
iebūvēt sienā
42,4x3.2 stiprināt pie griestiem
noklāt ar siltumizolācijas čaulām
Aukstā ūdens pievienojums dn32
skatīt lapā ŪK-10
Uz ūdens attīrīšanu
skatīt lapā ŪK-10
T2
T1
+/-0.00
+/-0.00
Karstā ūdens tvertne
V=500l siltināta
Montēt zem
zem riģipša griestiem
Ū1 dn20
P-1 P-2 P-3 H=0.15
Ū1 dn20 Ū1 dn20
St. T3 -1 dn25
St. Ū1 -1 dn25
Ū1 dn25
T3 dn25
T4 dn20
Stiprināt
zem riģipša griestiem
T3 dn20
Ū1 dn20
Termostatiskais jaucējkrāns
H=1.00
H=0.50
I-1 I-2 I-3
H=0.20
T3 dn20
H=0.50
Lk d15
2859
Caurulvadus stiprināt pie esošām fīzēm

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Skautu iela 1A, Jelgava				LNSASC-B-73-4892/12		
				ŪK		
				IEKŠĒJIE TĪKLI.	Stadija	Lapa	Lapas
					TP	8	14
IZSTRĀD.	M. POCIS			Ūdensapgādes aksonometriskā shēma	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R		
		10.30.2013.					